

سکسیونر قابل قطع زیر بار ایران سوئیچ



www.Tehranswitch.net

فروشگاه آنلاین تهران تهران سوئیچ

www.tehranswitch.org

وب سایت تهران سوئیچ

تلفن : ۰۲۱-۳۳۹۱۷۳۴۲ ، ۰۲۱-۳۳۹۵۱۲۵۴ ، ۰۲۱-۳۳۹۱۵۹۲۲

Email:tehranswitch@hotmail.com

فکس : ۰۲۱-۳۳۹۱۴۶۷۴



سکسیونر قابل قطع زیر بار LBS

موارد کاربرد

سکسیونر قابل قطع زیر بار به عنوان ورودی در تابلوهای فشار متوسط

به علت اینکه در بیشتر شبکه ها و پستهای کوچک کلید قدرت و سکسیونر و وسایل اضافی مربوط به چفت و بست آنها مبالغ زیادی از مخارج و هزینه کل تاسیسات را شامل می گردد و به علت اینکه در اغلب موارد نصب کلید قدرت با مزایای قطع و وصل سریع آن حتماً لازم و ضروری نیست کلید سکسیونر قابل قطع زیر بار طرح و ساخته شد سکسیونر قابل قطع زیر بار در ضمن اینکه باید وظیفه یک سکسیونر را انجام دهد یعنی در ضمن برداشتن ولتاژ یا قطع شدگی قابل روت و مطمئن در مدار شبکه فشار قوی بوجود آورد باید قادر باشد مانند یک دیزنکتور نیز قدرتها و جریانهای کوچک الکتریکی را نیز قطع کند لذا هر سکسیونر قابل قطع زیر بار باید دارای وسیله ای برای قطع فوری جرقه باشد سکسیونر قابل قطع زیر بار اصولاً دارای قدرت وصل بسیار زیاد است و می تواند شدت جریانهایی با شدت ۲۵.

تا ۷۵ کیلو آمپر را به خوبی وصل کند



مطعلقات سکیونر قابل قطع زیر بار ایران سوئیچ



چرخ دنده



دسته فرمان رکابی



کاور دسته فرمان رکابی



دسته گویی





مشخصات فنی سکسیونر قابل قطع زیر بار ایران سوئیچ

Type :

LBS

Rated Voltage :

24 KV

Rated Current :

630 A

Short Time Current (1s) :

16 KA

Breaking Capacity $p.f > 0.2$:

50 MVA

Making Capacity :

40 KA

AC Withstand Voltage (1Min) : 55 KA